



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉGYPLAC STANDARD - BA6 ET BA10

Description

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond pour ouvrages courbes. PRÉGYPLAC Std BA6 et BA10 sont composées d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseurs : 6 et 9.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)

+ produit

- Plaques adaptées à des rayons de courbures > 30 cm

Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m ²) (kg/m ²)
PRÉGYPLAC std - BA10	9.5	120	250	7
PRÉGYPLAC std - BA6	6		300	6

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : crème

Application

- Principalement destinée à la réalisation d'ouvrages courbes, sans exigences particulières.
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

Conseil Pro
0 825 000 013

 Service 0.09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com