



ETANCHE-TOUT

SYSTEME UNIVERSEL D'ETANCHEITE EN 1 COUCHE PAR TOUS TEMPS



Revêtement "tous temps" universel et élastique (250%). Couche de réparation et/ou de rénovation étanche et élastique recouvrant les fissures de presque tous les supports et dans presque TOUTES LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES. 2 en 1. Ce revêtement "High Tech" prêt à l'emploi et renforcé par des fibres synthétiques permet d'étancher immédiatement en UNE COUCHE des supports secs et humides, même s'il pleut légèrement. Sa composition spécifique permet une adhérence optimale sur tous les supports bitumineux vieux et altérés, les rouleaux de roofing (pas sur goudron), le bois, le PVC dur (gouttières), la tôle ondulée, l'aluminium, le zinc, le plomb, les ardoises, les tuiles, le béton, la maçonnerie, la pierre, les dalles poreuses, les canalisations non pressurisées, les bardeaux, ... sans devoir utiliser de sous-couche. RECOUVREMENT DES FISSURES jusqu'à 2 mm.

● Mode d'emploi :

- Le support sec ou légèrement humide doit être sain, propre, dégraissé et sans poussière.
- Ne pas utiliser sur supports mouillés, sous l'eau, sur du givre ou sur des supports qui sont constamment inondés.
- Bien mélanger **ETANCHE-TOUT** et l'appliquer en une seule couche épaisse et d'une manière égale, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une spatule à raison de 0,9 à 1,8 L/m², également en faisant attention de partager les fibres d'une manière uniforme. La consommation varie également en fonction du type de support et de la nature des dégâts. Dans les cas extrêmes, une seconde couche peut être appliquée après 8 jours. Sur le produit encore humide, des "paillettes d'ardoise" peuvent éventuellement être répandues afin d'obtenir une meilleure protection contre les U.V.
- **ETANCHE-TOUT** est immédiatement étanche à la pluie et sec au toucher après 3 heures à une température de +20°C.
- Ne peut être utilisé si la température ambiante ou celle du support est inférieure à -5°C et supérieure à +30°C.
- Peut être recouvert d'un revêtement acrylique.

● Précautions :

- Conserver **ETANCHE-TOUT** dans un endroit frais (max. +20°C).
- Tenir hors de portée des enfants.

- Durée de conservation en emballage fermé : 2 ans.
 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
 - INFLAMMABLE
 - Ne pas appliquer sur des supports bitumineux de moins de 6 mois.
- **Notes :**
 - **ETANCHE TOUT** est disponible en bidons de 0,75 L – 4 L – 10 L
 - Nettoyage : Thinner/Térébenthine
 - Couleur : gris clair (UV-réfléchissant)
 - Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN