

ENDUIT SOUPLE DE RÉNOVATION

DESCRIPTION:

- Enduit de rénovation semi-liquide élastique à base de bitume, renforcé par des fibres synthétiques. Prolonge la durée de vie de la surface traitée.
- Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Résistant aux acides: pluies acides, acides organiques provoqués par le pourrissement des feuilles, etc.
- Couche de protection anti-corrosive.
- Applicable sur tous les types de membranes bitumineuses pour toitures.

DOMAINES D'EMPLOI:

- Pour la protection, l'entretien et la rénovation de toitures bitumineuses, plaques ondulées en fibrociment et béton.
- Pour la protection contre la corrosion (rouille) des constructions métalliques, tôles ondulées, plaques en acier galvanisé, objets métalliques enterrés.
- Le Régénérant Bitume ne doit pas être utilisé sur des toitures terrasses circulables.

MISE EN OEUVRE:

- A une température entre 3 et +27°C.
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- En présence de mousse ou de lichen, il convient d'utiliser de l'Anti-Mousse IKOpro (solution fongicide) et de laisser sécher avant de continuer la mise en œuvre.
- Réparer les cloques et fissures au moyen du Mastic Toiture IKOpro. Le cas échéant, renforcer en utilisant du tissu polyester résistant à la déchirure.
- Les surfaces poreuses à traiter doivent être imprégnées d'une couche de Primaire Bitume (SR) IKOpro. Respecter le temps de séchage avant de continuer la mise en œuvre.
- Appliquer le Régénérant Bitume IKOpro au moyen d'une brosse ou d'un rouleau en deux couches à raison d'environ 0,4 Litre/m² par couche. Attendre 24 heures entre les couches.

CONSOMMATION: Environ 0,4 Litre/m² par couche.

NETTOYAGE: White Spirit.

EMBALLAGE: 5 L ou 25 L

PERIODE DE CONSERVATION :

3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

STOCKAGE:

- Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et toutes les précautions nécessaires en cas d'incendie doivent être prises.
- Les récipients utilisés partiellement peuvent être re-fermés et réutilisés après un entreposage correct.

SANTÉ ET SÉCURITÉ:

- Conserver les récipients hermétiquement fermés et à l'écart de sources de chaleur, de flammes ou d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans tous les cas de contacts, consulter immédiatement un médecin. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas laisser les vapeurs de solvants pénétrer dans les entrées d'air des systèmes de ventilation.

INCENDIE:

- En cas d'incendie, utiliser de la mousse, de la poudre sèche, du gaz carbonique ou du sable. Ne jamais utiliser de jet d'eau.

