

MASTIC BITUMINEUX DE RÉPARATION

DESCRIPTION :

- Mastic bitumineux élastique synthétique, à base d'un mélange de bitume modifié élastomère.
- Bonne adhérence sur supports bitumineux, bois, isolants, métaux, bétons, pierres et matériaux synthétiques.
- Bonne résistance au vieillissement, aux rayons U.V. et aux influences atmosphériques.
- Reste souple.

DOMAINES D'EMPLOI:

- Mastic de réparation permettant de réparer des fissures, déchirures et cloques dans les revêtements d'étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, raccords de toiture et gouttières en zinc.
- Mastic de finition pour réaliser l'étanchéité des descentes d'eaux pluviales, des cheminées, de toutes sortes de pénétrations de toiture.
- Colle à froid pour le collage de bardeaux bitumineux.

MISE EN OEUVRE :

- A une température entre + 3 et + 27 °C.
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- En présence de mousse ou de lichen, il convient d'utiliser de l'Anti-Mousse IKOpro (solution fongicide) et de laisser sécher avant de continuer la mise en oeuvre.
- Les surfaces poreuses et bitumes existants doivent être préalablement imprégnés d'une couche de Primaire Bitume (SR) IKOpro.
- Réparer les fissures et boursouflures en utilisant le Mastic Toiture IKOpro appliqué à l'aide d'une truelle.

CONSOMMATION:

- Relative à la profondation et la gravité de la défaillance à réparer.

NETTOYAGE:

- White-spirit.

EMBALLAGE:

- 5 kg (aussi disponible en cartouche de 310 ml)

STOCKAGE:

- Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et toutes les précautions nécessaires en cas d'incendie doivent être prises. Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.

PERIODE DE CONSERVATION :

3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

SANTÉ ET SÉCURITÉ:

- Conserver les récipients hermétiquement fermés et à l'écart de sources de chaleur, de flammes ou d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans tous les cas de contacts, consulter immédiatement un médecin. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas laisser les vapeurs de solvants pénétrer dans les entrées d'air des systèmes de ventilation.

INCENDIE:

- En cas d'incendie, utiliser de la mousse, de la poudre sèche, du gaz carbonique ou du sable. Ne jamais utiliser de jet d'eau.

