Peinture alkyde en émulsion aqueuse haute résistance extérieur/intérieur



- Finition «glycéro» haut de gamme pour la protection et la décoration
- Usage polyvalent en extérieur et en intérieur

Sur bois, plâtre,..., métaux (se reporter à la fiche technique)

- · Bonne brossabilité et facilité d'utilisation
- Sans odeur
- Pouvoir opacifiant et tendu exceptionnels
- Séchage rapide, surcouchage dans la demi-iournée
- Excellent rendement
- Disponible en:

Composés Organiques Volatils

- ultra-brillante,
- satinée-velours
- et mate
- Bonne résistance aux U.V.
- Lessivable et lavable
- Conforme aux directives européennes



CARACTERISTIQUES

Rendement: 14 m²/litre*

Séchage: 6 heures

Densité: entre 1.25 et 1.40

selon l'aspect (calculée sur le blanc)

Dilution à l'eau: 5 à 10%

Extrait sec: 43% en volume

Nettoyage du matériel: eau

Teintes:

toutes teintes en système à teinter

rendement théorique variable selon la nature, la porosité du fond et le mode d'application.

HAGHEBAERT FREMAUX

Fabricant de peintures Industrie + Anticorrosion + Batiment + Décoration

17 rue des époux Labrousse - BP 147 59653 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 00 33 (0)3 20 43 99 79 Fax: 00 33 (0)3 20 43 99 72

16 rue des Pâtis 76140 LE PETIT QUEVILLY Tél: 00 33 (0)2 35 73 17 92 Fax: 00 33 (0)2 35 73 24 79

5 rue d'Altkirch 67100 STRASBOURG Tél: 00 33 (0)3 88 34 05 47 Fax: 00 33 (0)3 88 44 12 00

www.haghebaert-fremaux.com

à teinter HF COLOR®)