

Sikagard® Protection Toitures

Hydrofuge incolore à hautes performances pour toitures.

Présentation	Sikagard® Protection Toitures est une imprégnation hydrofuge incolore en phase aqueuse à base de silane/siloxane.
Domaines d'application	Sikagard® Protection Toitures assure l'imperméabilisation et la protection longue durée des toitures poreuses. Sikagard® Protection Toitures s'applique sur tous types de tuiles (canal, plates, panne, à emboîtement...), en terre cuite, béton, ardoises, et plaques fibres-ciment.
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produit en phase aqueuse à fort pouvoir hydrofugeant. ■ Pénètre les supports en profondeur. ■ Améliore la résistance des tuiles à la pénétration des eaux de pluie. ■ Réduit le risque d'éclatement des tuiles sous l'effet du gel-dégel. ■ Laisse respirer le support tout en assurant la protection hydrofuge des matériaux. ■ Traitement incolore après séchage, ne modifie pas l'aspect du support. ■ Limite l'accrochage des mousses, des lichens, de la poussière. ■ Recouvrable par une peinture spéciale toitures.
Caractéristiques	
Coloris	Liquide blanc laiteux qui devient incolore après séchage.
Conditionnement	Bidons de 5 litres et 20 litres
Stockage	Le produit doit être stocké à l'abri du gel, à une température comprise entre +5°C et +40°C. Une fois gelé, le produit n'est pas récupérable.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Données techniques	
Densité	environ 1
Composition chimique	Silane/siloxane
pH	7 – 10
Conditions d'application	
Consommation	de 0,25 à 0,30 L /m ² environ, selon la porosité du support.



Mise en oeuvre

Conditions d'utilisation

Appliquer par temps sec.
 Ne pas pulvériser Sikagard® Protection Toitures en présence de vent.
 Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C
 Ne pas appliquer si risque de gel.
 Température du support entre +5°C et +40°C
 Température ambiante entre +5°C et +40°C

Préparation du support

Avant application de l'hydrofuge, il est conseillé de bien nettoyer la toiture et de remettre en place les tuiles déplacées.
 Eliminez en priorité les mousses et lichens par grattage et application du Sika® Stop Mousses.
 Les tuiles doivent être sèches en surface et ne comporter avec aucune tache d'humidité.

Mise en oeuvre

Sikagard® Protection Toitures est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
 Agiter le bidon avant utilisation.
 Appliquer Sikagard® Protection Toitures en 1 seule couche à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.
 L'application se fait du haut (faitage) vers le bas jusqu'à saturation en évitant les coulures et le surplus de produit.

Temps de séchage

Quelques heures en fonction des conditions atmosphériques.
 Sikagard® Protection Toitures doit être protégé de la pluie pendant au moins 3 heures.
 L'efficacité optimale d'hydrofugation est atteinte après quelques jours.
 Les tuiles traitées avec Sikagard® Protection Toitures pourront alors être recouvertes d'une peinture souple ou d'un revêtement du type Sikagard® Protection Toitures inclinées, afin de réparer une tuile fissurée par exemple – contacter le fournisseur pour plus de précisions.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après application.

Précautions d'utilisation

Sikagard® Protection Toitures est prêt à l'emploi. Il ne doit pas être dilué.
 Protégez les vitres, fenêtres de toit et menuiseries.
 En cas de projection, nettoyez immédiatement avec un chiffon humide.
 Ne convient pas pour les sols ou toute application sur toitures plates.
 Lors d'une application en toiture, veillez à prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires.

Réglementation COV

Selon la Directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / h type pa) est de 30 g/l de produit prêt à l'emploi.
 La teneur en COV* du Sikagard® Protection Toitures, prêt à l'emploi, est d'environ 0 g/l.
 (*) *Composés organiques volatils.*

Précautions d'emploi

Pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets, consulter la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.sika.fr

Mentions légales

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
 «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.S.
 84, rue Edouard Vaillant – BP 104
 93350 Le Bourget
 France

Tel. : 01 49 92 80 00
 Fax : 01 49 92 80 21